



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.178. ВЕРСИЯ 10.2024

Уплотнитель антенн и труб ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный D 90-175


Произведено согласно: контракт № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнитель антенн и труб универсальный D90-175 представляет собой изделие из атмосферостойкой резины, применяемое для герметичного вывода на скатную кровлю антенн и труб на кровлях с гибкой черепицей. Гарантия - 5 лет. Срок службы элементов свыше 15 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Уплотнитель предназначен для герметичного вывода на скатную кровлю из гибкой черепицы телевизионных антенн, сантехнических стояков, вентиляционных воздуховодов и теплоизолированных труб дымоходов диаметром от 90 до 175 мм. Уплотнители устанавливаются непосредственно при монтаже гибкой черепицы. Черепица накрывает юбку уплотнителя, создавая надежное и герметичное примыкание.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая герметичность;
- долговечность;
- простота монтажа;
- устойчивость к перепадам температур.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Черный RAL
9005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Твердость по Шору (А)	ед.	в пределах	50-70	ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003)
Температурный интервал	°С	в пределах	от -35 до +100	По спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт.	кг	-	0.71
Размер шт.	мм	-	370x370x210
Количество штук в упаковке	шт	-	10
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	8
Размер упаковки	мм	-	630x420x440
Количество изделий на паллете	шт	-	200
Размер паллеты	мм	-	260x1070x2000
Количество коробок на поддоне	шт	-	20

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно инструкции в упаковке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен; 5 лет — стабильность цвета.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофроящик 630х420х440 мм.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

