



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.160. ВЕРСИЯ 09.2025

Краевая декоративная рейка PLANER® Profile

Произведено согласно: договору №ЛР 19/2015 от 25.06.2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

PLANER® Profile – декоративная краевая рейка. Планка защищает зазор между мембраной PLANER® и гидроизоляцией от попадания строительного мусора и грунта. Производится из поливинилхлорида.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Планка PLANER® Profile применяется для выполнения надёжного и эстетичного завершения профилированных мембран PLANER® на вертикальных частях конструкций фундамента либо цоколя. Форма рейки позволяет качественно прижать и зафиксировать верхний край мембран PLANER®. Крепится механически через специальные отверстия в верхней части планки к поверхности бетона, кирпича, экструзионного пенополистирола и т.п.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий температурный диапазон применения;
- УФ-стойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цвет материала	-	-	Черный	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	+10	по спецификации изготовителя
Максимально допустимая температура для применения	°C	не выше	+90	по спецификации изготовителя
Основной компонент	-	-	ПВХ	по спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±0,1	1.2	по спецификации изготовителя
Длина	мм	±5	2000	по спецификации изготовителя
Ширина	мм	±5	80	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE
- Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANER
- СТО 72746455-4.2.2-2020 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. Материалы для проектирования и правила монтажа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Планки хранятся в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на поддоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

