



## Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ Фактур Блок хаус

Произведено согласно: договору №14/05 от 14.05.2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ ФАКТУР - это система профилей разной геометрии и размера производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методом экструзии с дополнительной поверхностной окраской. Основным элементом системы являются стеновые панели. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Сайдинг под воздействием внешних климатических факторов не подвержен процессам коррозии и гниения, выдерживает высокую влажность, устойчив к солнечному воздействию и перепадам температур.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Виниловый сайдинг предназначен для обшивки (отделки) наружных стен зданий, поверхностей кровельных свесов и фасадов веранд, террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2020. Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенный визуальный эффект натурального дерева;
- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Кедр



Орех



Сосна



Береза

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                    | Ед. изм.           | Критерий | Значение                                      | Метод испытания                |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | -                  | -        | дефекты на лицевой поверхности не допускаются | по спецификации производителя  |
| Отклонение от прямолинейности              | мм/м               | не более | 1.067                                         | по спецификации производителя  |
| Минимальная температура эксплуатации       | °C                 | не ниже  | -50                                           | по спецификации производителя  |
| Максимальная температура эксплуатации      | °C                 | не выше  | +50                                           | по спецификации производителя  |
| Ударная вязкость                           | кг/см <sup>2</sup> | -        | 26-28                                         | по спецификации производителя  |
| Отсутствие деформаций при нагреве до 49 °C | -                  | -        | деформация, волны не допускаются              | по спецификации производителя  |
| Группа горючести                           | -                  | -        | Г2                                            | ГОСТ 30244-94                  |
| Группа воспламеняемости                    | -                  | -        | В2                                            | ГОСТ 30402-96                  |
| Группа токсичности                         | -                  | -        | Т2                                            | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
| Группа дымообразующей способности          | -                  | -        | Д2                                            | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
| Класс пожарной опасности материала         | -                  | -        | КМ3                                           | ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ       |

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм.       | Значение |
|-------------------------|----------------|----------|
| Длина                   | мм             | 3000     |
| Толщина                 | мм             | 1        |
| Полезная площадь        | м <sup>2</sup> | 0,69     |
| Полезная ширина         | мм             | 229      |

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°C до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

50 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.  
10 лет — стабильность цветов.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 03 PVC.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ:

| Изображение                                                                         | Номенклатура        | Размер изделия, мм | Вес шт., кг | Коробка, шт. | Размер коробки, мм | Размер паллеты, мм | Кол-во упаковок на паллете |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|  | Н-профиль           | 3000*24,5*92       | 1.02        | 10           | 3000*150*100       | 3100*1150*935      | 49                         |
|  | J-профиль           | 3000*23*40         | 0.45        | 20           | 3000*160*60        | 3100*1150*935      | 78                         |
|  | Околооконная планка | 3000*140*100       | 1.524       | 12           | 3000*318*124       | 3100*1150*935      | 18                         |
|  | Сайдинг Блок Хаус   | 3000*272*17        | 1.71        | 10           | 3000*280*70        | 3100*1150*1125     | 39                         |
|  | Угол внутренний     | 3000*70*70         | 1.02        | 10           | 3000*160*110       | 3100*1150*935      | 42                         |
|  | Угол наружный       | 3000*99*99         | 1.53        | 12           | 3000*270*170       | 3100*1150*935      | 16                         |

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.10.130

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Гарантии



Техническая  
консультация



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

