



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.332. ВЕРСИЯ 11.2024

## Вентиль КТВ UNIVERSAL ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: контракт № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Применяется на скатных кровлях с применением любых кровельных материалов, любой геометрии за исключением плоских (гибкая черепица, фальц и т.д.), комплектуется специальным уплотнителем. Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для выхода воздуха из подкровельного пространства при обустройстве вентиляции кровельного пирога. Устанавливается на скатные кровли с уклоном от 5° непосредственно на кровельное покрытие, то есть на уже смонтированную кровлю. Вентилируемая площадь кровли составляет ~ 10 м².



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая воздухопроводимость;
- стойкость к выцветанию;
- возможность использования для домов круглогодичного проживания;
- цвета подходящие к большинству цветов кровельных покрытий.

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Красный RAL 3009



Синий RAL 5005



Серый RAL 7015



Зеленый RAL 6020



Черный RAL 9005



Коричневый RAL 8017

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                    | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания                  |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| Плотность                                                  | кг/м³    | -        | 963      | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78)    |
| Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг | г/10 мин | -        | 6-9      | ГОСТ 11645-2021                  |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии    | %        | не более | ±15      | ГОСТ 26996-86                    |
| Предел текучести при растяжении                            | МПа      | не менее | 28       | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| Массовая доля летучих веществ                              | %        | -        | 0.3      | ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83)   |
| Ударная вязкость по Шарпи                                  | кДж/м²   | не менее | 2        | ГОСТ 4647-2015                   |

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя       | Ед. изм. | Критерий | Значение       |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| Вес шт.                       | кг       | -        | 1.53           |
| Размер шт.                    | мм       | -        | 320x520x145    |
| Количество штук в упаковке    | шт       | -        | 3              |
| Вес брутто упаковки (коробки) | кг       | -        | 5.39           |
| Размер упаковки               | мм       | -        | 630x420x440    |
| Количество изделий на паллете | шт       | -        | 60             |
| Размер паллеты                | мм       | -        | 1260x1070x2000 |
| Количество коробок на поддоне | шт       | -        | 20             |

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно инструкции в упаковке.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

15 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен; 15 лет — стабильность цвета.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофроящик 630х420х440 мм.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение



Поддержка при  
эксплуатации

